

Brüggmann® bluEvolution® MD 92

DE KUNSTSTOF
KOZIJNSHOP.NL



1. met aanslagprofiel
2. zonder aanslagprofiel

bluEvolution® Special Edition combineert toekomstgerichte toptechnologie met een modern, strak design tot een nieuwe generatie uitstekende ramen. De geoptimaliseerde 6-kamerconstructie met de unieke en gepatenteerde thermische SteelPUR® versterkingstechnologie en een inbouwdiepte van 92 mm realiseert een uitstekende warmte-isolatie, een perfecte energie-efficiëntie en optimale geluidsisolatie. Gecombineerd met een smalle zichtbare breedte van slechts 118 mm, de winning van zonne-energie (dankzij een grote lichtinval) en de ecologische duurzaamheid van een voor 100% recyclebare kunststof is bluEvolution® Special Edition het raamsysteem van de toekomst. bluEvolution® Special Edition is niet alleen ontworpen voor passieve woningen, maar is in tal van andere opzichten de juiste keuze voor uw nieuwbouw, verbouw of renovatie.

Dankzij de geoptimaliseerde 6-kamerconstructie, in combinatie met de unieke en gepatenteerde thermische SteelPUR® versterkingstechnologie en de SUPERthermo Ug = 0,5 W/m²K beglazing met Chromatech Ultra® warm edge spacers is de beste thermische isolatiewaarde met een compleet raamsysteem ooit behaald van slechts Uw = 0,72 W/m²K, welke is bevestigd door het uitgegeven Energie Label.

Materiaal	100% UV- bestendig, kleurecht en volledig recyclebaar PVC
Basiskleur	wit 9010 of crèmewit 9001 in massa gekleurd
Kleuropties	verschillende Renolit® kleuren aan buiten- en/of binnenzijde
Constructie	6-kamersysteem met extra middendichting en thermische SteelPUR® versterkingstechnologie
Montageopties	leverbaar <u>met</u> of <u>zonder</u> separaat 20, 30, 40 of 60 mm. aanslagprofiel
Inbouwdiepte	92 mm.
Aanzichtbreedte	118 mm.
Glassponning	24 mm tot 44 mm.
Glasadvies	SUPERthermo Ug=0,5 W/m²K (4*-16Ar-4-16Ar-*4)
Raamprofielen	recht of afgerond
Glaslijsten	recht of afgerond
Totale energie-efficiëntie	warmtegeleidingscoëfficiënt met SteelPUR® versterkingstechnologie en SUPERthermo beglazing met Chromatech Ultra® warm edge spacers Uw = 0,72 W/m²K
Certificering	KOMO® en SKG® WK2 gecertificeerd en voorzien van Europees CE- label

1



2



PERFECTIE

Hoog kwaliteitsniveau dankzij voortdurende controle van de profielproductie hoogste profielstandaards volgens de Duitse RAL A-richtlijnen, hoogwaardige materialen en geavanceerde verwerking waarborgen een lange levensduur, een duurzaam waardebehoud en eenvoudige reiniging, dankzij het hoogverdichte, vuilafstotende en slag- en krasvaste oppervlak.

BESCHERMING TEGEN WARMTE, HITTE EN KOU

Optimale energie-efficiëntie dankzij uitstekende warmte-isolatie en daardoor vermindering van stookkosten en CO2-emissie avanteert bluEvolution® Special Edition tot een echt klimaatvriendelijk systeem.

KLIMAAT- EN MILIEUBESCHERMING – duurzaamheid voor generaties

Toekomstgerichte configuratie die voldoet aan de geplande vereisten van de komende energiebesparingsverordening volledig recyclebaar raamprofiel dankzij zuiver te scheiden kunststoffen van topkwaliteit.

RUSTGEVENDE BESCHERMING – rondom veilig, optimaal beschermd

Rustgevende bescherming tegen geluid, slagregen en inbraak dankzij de grote inbouwdiepte en de drie afdichtingsniveaus.

VORM EN KLEUR – stijlvolle veelzijdigheid

Breed designspectrum in vorm en kleur met moderne, strakke profielaanzichten.